




# Operation Manual



This is not a toy.  
For sanitizing  
pools only.



Tether to pool  
with enclosed  
cord.


Flip Plop® XL™ is part of a complete pool care system that utilizes our patented mineral formula in the top cartridge with low levels of chlorine from the bottom chlorine cartridge to destroy bacteria, help maintain pH and restore water clarity. Simply connect, set the dial and tether to the pool. Everything is pre-filled and contained for no mess, no guess and no stress pool care.

## Pool Start Up


**1.** Use test strips or a test kit to balance your water according to the water balance guidelines. The Flip Plop XL maintains the free chlorine level. pH is affected by weather and the make-up of your source water.

WATER BALANCE GUIDELINES	
pH:	7.2 - 7.8
Total Alkalinity:	60 -120 ppm
Stabilizer (Cyanuric Acid):	20-80 ppm
Free Chlorine:	0.5-1.0 ppm

**2.** Shock pool to remove contaminants (follow manufacturer's directions).



**3.** Remove outer packaging from both the mineral and chlorine cartridges of Flip Plop XL. Align the chlorine cartridge with tab guides on the mineral cartridge. Push together until you hear the cartridge click into place.




**4.** Twist the dial on the chlorine cartridge to the setting number for your pool size (see chart below).

Initial Setting Chart	
Gallons	Setting #
5,000	1
6,000	2
7,500	3
9,000	4
10,000	5

**NOTE:** Calculate pool gallons by multiplying diameter x diameter x water height (feet) x 5.9.

**5.** Tether it to the pool with the cord provided, away from the skimmer or a return jet.




**6.** Test the water periodically and adjust the setting until the chlorine level is maintained at 0.5 ppm to 1.0 ppm. Based on average pool usage, chlorine will last about 3-4 weeks for pools up to 10,000 gallons, except during times of hot water temperatures and heavy pool use.

**NOTE:** This product may be removed from the pool when in use. Lift out of the water and let drain into the pool. Then hang over the outside of the pool or place on the ground or surface that is not susceptible to bleaching from the chlorine. Remember to replace the product once exiting the pool.

## Replacing the Flip Plop® XL® Chlorine Cartridge

When the product is almost empty, it will slowly flip over giving you notice that it's about time to replace. When it completely flips over release the chlorine cartridge by squeezing the tabs and pull the empty cartridge out. Follow the start-up procedures.

Do not remove the chlorine cartridge until the system has completely flipped. If the chlorine cartridge contains a small amount of chlorine after the system has flipped over, hang on the tether via the hook on the side of the cartridge until completely empty. Do not allow chlorine cartridge to sink to the bottom or pool bleaching may occur. When completely empty, discard in trash or offer for recycling.



## Regular Pool Care



**1.** Run pump and filter at least 8 hours per day. Clean or replace your filter cartridges weekly. Lack of circulation may cause bleaching of pool surface and improper sanitization levels.



**2.** Skim the surface of any debris and remove anything collected on the return fitting to your pump.



**3.** Regularly test water for pH, total alkalinity and chlorine levels. Adjust your pH when it rains or when adding fresh water to the pool. Maintain a 0.5-1.0 ppm chlorine level at all times.



**4.** Replace the chlorine cartridge when the Flip Plop XL completely flips over.



**5.** Shock the pool at least weekly when the pool is being used and every few days when the water temperature is 90 degrees or more to maintain water clarity. Follow label directions on the shock treatment used.

**6.** Replace the complete Flip Plop XL every six months or after one pool season whichever is shorter. If the pool is drained and refilled prior to six months, the Flip Plop XL must be replaced at that time.

## Manufactured for HEY! Cool Pool

530 11th Ave S., Hopkins, MN 55343 www.FlipPlop.com

## Distributed by Arch Chemicals, Inc.

PO Box 724438, Atlanta, GA 31139-1438  
Customer Care Center 800-455-4311

EPA Est. No.: 64114-MN-1

Patents: www.HeyCoolPool.com/IP

20-48-0101

553081443N




# Manual de Operación



Esto no es un juguete. Para desinfectar piscinas desmontables sólo.

Sujete a la piscina con el cordón incluido.




Flip Plop® XL™ forma parte de un sistema integral de mantenimiento de piscinas que utiliza nuestra fórmula mineral patentada en el cartucho superior y bajos niveles de cloro en el cartucho inferior para eliminar las bacterias y ayudar a mantener el pH del agua y recuperar su claridad. Simplemente una las dos piezas, encástrelas y sujete el cartucho a la piscina.

## Preparación de la piscina

**1.** Utilice las tiras de prueba o un equipo de prueba para equilibrar su agua, de acuerdo con el equilibrar de agua. El Flip Plop XL mantiene el nivel de cloro libre. Ph se ve afectada por las condiciones meteorológicas y la composición de la fuente del agua.

**2.** Aplique un tratamiento de choque para eliminar los contaminantes (siga las instrucciones del fabricante).



**3.** Retire el empaque exterior de las mitades con mineral y cloro de Flip Plop XL Utilice las guías de las lengüetas para alinear el cartucho inferior que contiene el cloro con el cartucho superior que contiene los minerales. Presione una parte contra la otra hasta oír un chasquido que indica que los cartuchos encastraron.



Números predefinidos

**4.** Coloque la perilla selectora del cartucho que contiene el cloro en el número que corresponda según el tamaño de su piscina (Ver el cuadro a continuación).

**NOTE:** Calcule el número de galones de la piscina multiplicando el diámetro x el diámetro x la altura del agua (en pies) x 5.9.

Inicia Poner Gráfico	
Galones	Número de ajuste
5,000	1
6,000	2
7,500	3
9,000	4
10,000	5

**5.** Sujete el cartucho a la piscina con el cordón de sujeción incluido, lejos de la boca de succión del sistema de filtrado o de un expulsor.





**6.** Pruebe el agua periódicamente y regule el ajuste hasta que se mantenga un nivel de cloro de 0.5 ppm a 1.0 ppm.

Para un uso promedio de la piscina, el cloro durará entre 3 a 4 semanas en piscinas de hasta 37.854 litros (10.000 galones), excepto cuando la temperatura del agua es alta y se utiliza la piscina intensamente.

**NOTA:** Este producto puede retirarse de la piscina cuando esté en uso. Extráigalo del agua y permita que se drene a la piscina. Luego, cuelgue la unidad en el exterior de la piscina o póngala en el suelo o en una superficie que no se decolore con el cloro. Recuerde volver a colocar el producto después de salir de la piscina.

## Reemplazo el Flip Plop XL Chlorine Cartridge

Cuando el producto esté casi vacío, comenzará a invertirse lentamente, avisando con anticipación que es necesario reemplazarlo. Cuando el cartucho está completamente dado vuelta, suelte el cartucho que contiene el cloro presionando las lengüetas y quite la parte vacía.



No extraiga el cartucho de cloro hasta que el sistema se ha invertido completamente. Si después de haberse dado vuelta, el cartucho que contiene el cloro todavía conserva una pequeña cantidad de cloro, cuelgue la sogá en el gancho lateral del cartucho para vaciarlo completamente. No permita el cartucho de cloro hundir al bajo de la piscina, o blanquear puede ocurrir. Una vez que está totalmente vacío, arrójelo a la basura o sepárelo para su reciclado.

## Cuidado regular de la piscina



**1.** Haga funcionar la bomba y el filtro al menos 8 horas por día. Limpiar o sustituir los cartuchos de filtro semanalmente. Falta de circulación puede causar la decoloración de la piscina superficie y eliminación inadecuada.



**2.** Rozando la superficie de toda la suciedad y elimine cualquier recogida en el racor de retorno de la bomba.



**3.** Pruebe regularmente los niveles de pH, alcalinidad total y cloro del agua. Ajustar el pH cuando llueve o cuando se añade agua fresca de la piscina. Mantener un 0.5-1.0 ppm de cloro nivel en todo momento.



**4.** Reemplace el cartucho de cloro cuando Flip Plop XL se invierta por completo.



**5.** Descarga la piscina al menos una vez a la semana cuando la piscina se utiliza y cada pocos días en que la temperatura del agua es de 90 grados o más para mantener claridad del agua. Siga las instrucciones en la etiqueta del tratamiento de choque utilizado.

**6.** Reemplace el Flip Plop XL completo cada 6 meses o después de una temporada de uso de la piscina, lo que sea más breve. Si se dreña la piscina y vuelve a llenarse antes de que transcurran seis meses, deberá reemplazarse Flip Plop XL en ese momento.

## Fabricado por HEY! Cool Pool

530 11th Ave S., Hopkins, MN 55343 www.FlipPlop.com

## Distribuido por Arch Chemicals, Inc.

PO Box 724438, Atlanta, GA 31139-1438

Centro de Atención al Cliente 800-455-4311

EPA Est. No.: 64114-MN-1

Patentes: www.HeyCoolPool.com/IP

20-48-0101 553081443N